

Hermético con toda seguridad

Seguridad aumentada mediante la comprobación de fuga

SAMSON


Diagnóstico
integrado
EXPERTplus

24h

- Opción para los posicionadores Tipo 3730-2/-3/-5/-6
- Comprobación y aviso de alarma en caso de "fuga interna" entre asiento y obturador durante el servicio
- Evaluación estadística de la fuga durante el ciclo completo de operación
- Evaluación del diagnóstico y clasificación según NE 107
- Puesta en marcha y operación sencilla y confortable
- No se requiere alimentación eléctrica adicional



HART
COMMUNICATION PROTOCOL



Información adicional

Montaje y servicio

- Montaje en el puente de la válvula (de preferencia en puente NAMUR)
- Alimentación eléctrica a través de la señal de entrada del posicionador
- Análisis a través del diagnóstico de válvulas gratuito integrado en el posicionador EXPERTplus
- Configuración a través del programa gratuito de configuración y servicio TROVIS-VIEW
- Integración de equipos p. ej. a través de EDDL o FDT/DTM

Evaluación estadística de la fuga con el proceso en marcha

- Visualización rápida para detectar cambios recientes en la hermeticidad de cierre
- Visualización continua de la emisión de ruido
- Visualización gráfica de la emisión de ruido durante el ciclo completo de operación

Comprobación y aviso de alarma por "fuga interna" entre asiento y obturador

- Hasta tres alarmas límite ajustables por el usuario
- Evaluación del diagnóstico y clasificación según recomendación NAMUR NE 107

Informaciones técnicas adicionales

- Margen de temperatura (superficie de montaje): -40 a 130 °C
- Apropiado para zonas Ex

